KARTA KATALOGOWA · NARZĘDZIA HVAC/R

R6 PRO

# Elektryczna pompa do oleju Wipcool R6 PRO

Elektryczna pompa o masie 3,5 kg do uzupełniania i wymiany oleju w sprężarkach dużych układów chłodniczych, także z czynnikami A2L. Tłoczy do 300 l/h przy ciśnieniu zwrotnym do 20 bar.




| 20 bar | 300 l/h | 550 W |
|---|---|---|
| CIŚNIENIE ZWROTNE MAKS. | PRZEPŁYW MAKS. | MOC SILNIKA |

## 1. DO CZEGO SŁUŻY

**R6 PRO** to elektryczna pompa do oleju chłodniczego, przeznaczona do uzupełniania i wymiany oleju w sprężarkach agregatów wody lodowej, instalacji przemysłowych, chłodni i chłodnictwa okrętowego. Pracuje ze wszystkimi rodzajami olejów chłodniczych, zwłaszcza o wysokiej lepkości. Ma konstrukcję nieiskrzącą, więc nadaje się też do układów z czynnikami klasy A2L (np. R32, R1234yf).

Pompa zębata z bezszczotkowym silnikiem DC **550 W** tłoczy do **300 l/h** i pokonuje ciśnienie zwrotne układu do **20 bar**. Cała pompa waży **3,5 kg**. Manometr na górze pompy pokazuje bieżące ciśnienie robocze.

- **Napełnianie pod ciśnieniem do 20 bar.** Pompa tłoczy olej do sprężarki także wtedy, gdy ciśnienie zwrotne w układzie sięga 20 bar.
- **Lekka pompa o masie 3,5 kg.** Z bezszczotkowym silnikiem DC cała pompa waży 3,5 kg, więc łatwo ją przenieść do agregatu.
- **Ciśnienie widoczne na manometrze.** Manometr odporny na uderzenia pokazuje bieżące ciśnienie robocze w czasie napełniania.

## 2. W ZESTAWIE

- **Pompa do oleju R6 PRO**
- **Przewód ssący**
  0,8 m
- **Przewód napełniający**
  1,5 m
- **Adaptery 1/4" SAE i 3/8" SAE**
- **Skrzynka narzędziowa**

## 3. DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Ciśnienie (maks.) | **20 bar** |
| Zasilanie | **230 V** |
| Moc silnika | **550 W** |
| Złącze węża | **1/4" i 3/8" SAE** |
| Wymiary (dł. × szer. × wys., mm) | **230 × 144 × 216 mm** |
| Przepływ (maks.) | **300 l/h** |
| Przyłącza | **1/4" i 3/8" SAE** |
| Rodzaje olejów | **wszystkie oleje chłodnicze, zwłaszcza o wysokiej lepkości** |
| Masa | **3,5 kg** |
| Opakowanie zbiorcze | **3 szt.** |

### Funkcje i wyposażenie

- Bezszczotkowy silnik DC 550 W
- Konstrukcja nieiskrząca
- Pompa zębata
- Do wszystkich olejów chłodniczych, zwłaszcza o wysokiej lepkości
- Manometr ciśnienia roboczego, odporny na uderzenia
- Ochrona termiczna
- Przyłącza węży 1/4" i 3/8" SAE
- Zasilanie 230 V

## 4. ZASTOSOWANIA

### Dolewanie oleju do sprężarki

W agregatach wody lodowej i instalacjach przemysłowych pompa dolewa olej przez zawór ładowania oleju sprężarki.

**Napełnianie po wymianie sprężarki**

Przy wymianie sprężarki lub oleju pompa pobiera olej przez przewód ssący bezpośrednio z pojemnika.

## 5. GWARANCJA I DOKUMENTY

**24 miesiące gwarancji**