



Klimatyzatory Multi Variable / Kasetonowe

MV-C24BI2

(7,0 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 7,0 / 8,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 1100 / 950 / 870 / 800 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego 46 / 42 / 39 / 37 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 62 / 61 / 60 / 59 / 58 / 57 / 55 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 2,5 l/h

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 840 x 240 x 840 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 950 x 70 x 950 mm

Waga netto jedn. wewn. / panel 29,0 / 5,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-04C)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)



