



Klimatyzatory Multi Variable / Kanałowe

MV-D12BI2

(3,5 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,5 / 4,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 600 / 540 / 420 / 300 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego
(Grzanie/Chłodzenie) 36 / 34 / 31 / 27 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 51 / 49 / 46 / 42 dB(A)

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość 710 x 200 x 415 mm

Waga netto 19,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)

Filtr plazmowy Nie

Funkcja I-Feel
Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego

Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. 3

Pilot w standardzie Przewodowy (SWC-04C)

Możliwość podłączenia pilota przewodowego Tak

Styk On/Off Tak

Modbus Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)

Bacnet Opcjonalnie (SBG-01)

