

## Pompa próżniowa VSV-200



|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wydajność                                   | 3333 l/min; 117,7 CFM                        |
| Próżnia maksymalna bez balastu gazu         | $\leq 8$ Pa                                  |
| Próżnia maksymalna z balastem gazu I        | $\leq 50$ Pa                                 |
| Próżnia maksymalna z balastem gazu II       | $\leq 150$ Pa                                |
| Tolerancja na parę wodną z balastem gazu I  | 3000 Pa                                      |
| Tolerancja na parę wodną z balastem gazu II | 5000 Pa                                      |
| Moc silnika                                 | 5,5 kW (7,5 KM)                              |
| Stopnie sprężania                           | 1                                            |
| Zasilanie                                   | 400 V / 3 fazy                               |
| Prędkość silnika 50 Hz                      | 1440 obr/min                                 |
| Hałas                                       | $\leq 75$ dB                                 |
| Rozmiar wlotu                               | G 2"                                         |
| Rozmiar wylotu                              | G 2"                                         |
| Pojemność oleju                             | 5 - 7 l                                      |
| Rodzaj oleju                                | mineralny,<br>lepkość: 68 mm <sup>2</sup> /s |
| Wymiary                                     | 937 x 533 x 396 mm                           |
| Waga                                        | 164,0 kg                                     |
| Opakowanie                                  | paleta drewniana                             |

---

## Pompa próżniowa VSV-200

---

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

## Pompa próżniowa VSV-200

Jednostopniowa pompa próżniowa Value przeznaczona jest do wytwarzania próżni w układach zamkniętych. W pompach serii VSV zastosowano dołot niewielkiej ilości świeżego powietrza (tzw. balast gazowy) na zakończeniu cyklu próżniowania, który w skrócie osusza powietrze trafiające do pomy. Na wlocie znajdują się zawór zwrotny (elektrozawór), który zapobiega przedostaniu się powietrza do układu po wyłączeniu pompy jak również zassaniu oleju. Dodatkowo pompy wyposażone są w filtr mgły olejowej, dzięki któremu mgła wydostająca się podczas pracy pompy zredukowana jest do minimum.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi wydajności od 20 do 300 m<sup>3</sup>/h, oraz zastosowaniu jednofazowych i trójfazowych silników elektrycznych o mocach od 0,75 kW do 5,5 kW pompy zyskały szeroki zakres stosowania.

Możliwość pracy z czynnikami A2L, np. R32.

Zakres stosowania to:

- pakowanie próżniowe
- laboratorium i analityka
- budowa maszyn
- medycyna i szpitale
- formowanie próżniowe
- motoryzacja i transport
- podnoszenie
- wulkanizacja
- druk
- LED
- przemysł drzewny
- przemysł metalurgiczny
- energia wiatrowa, słoneczna, elektryczna