



Klimatyzatory Multi Variable / Kasetonowe

MV-C12BI2

(3,4 kW / 4,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 3,4 / 4,0 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 560 / 490 / 420 / 350 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego 41 / 36 / 32 / 28 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 57 / 52 / 48 / 44 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,4 l/h

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 570 x 265 x 570 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 620 x 47,5 x 620 mm

Waga netto jedn. wewn. / panel 17,0 / 3,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

Moduł WiFi	Opcjonalnie (SWC-04C)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	4
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy (YAP1F7)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)





www.sinclair.pl
Data utworzenia pliku: 2026-06-09