

# KARTA KATALOGOWA

## Sprężarka - EMT 43 HLP

Model sprężarki: **EMT 43 HLP**

Producent: **EMBRACO**

Czynnik chłodniczy: **R134a**

Zastosowanie: **LBP od -30 do -5 [°C]** (niskotemperaturowe)

Pojemność cylindra: **4,85 [cm<sup>3</sup>]**

Zasilanie: **220-240 [V]**

Typ silnika: **RSIR-RSCR** (Kondensator startowy, praca indukcyjna)

Rodzaj rozruchu: **HST** (Wysoki moment rozruchu, praca z zaw. rozpr. lub kapilarą)

Prąd rozruchu: **4,7 [A]**

Rodzaj oleju: **POE22** (poliestrowy)

Ilość oleju: **180 [ml]**

Waga netto: **7,5 [kg]**

Tabela wydajności chłodniczej:

Temperatura skraplania: **45 [°C]**

Temp. Odparowania [°C]	Wydajność [W]
<b>-30</b>	<b>86</b>
-25	117
-20	153
-15	195
-10	247

Według normy EN12900

# KART KATALOGOWA

## Sprężarka - EMT 43HLP

Wymiary sprężarki:

**A** (wysokość) – 166 [mm]

**S** (ssanie) - 6,10 - 6,20 [mm]

**P** (serwis) - 6,10 – 6,20 [mm]

**D** (tłoczenie) – 5,10 – 5,20 [mm]

