

Stacja odzysku VRR12L-OS-R32



Czynnik chłodniczy: kategoria III	R-12,R-134a,R-401C,R-500,1234yf
Czynnik chłodniczy: kategoria IV	R-22,R-401A,R-401B,R-402B,R-407C,R-407D,R-408A,R-409A,R-411A,R-411B,R-412A,R-502,R509
Czynnik chłodniczy: kategoria V	R-402A,R-404A,R-407B,R-410A,R-507,R-32
Zasilanie	230/50 V/Hz
Moc silnika	3/4 KM
Prędkość silnika	1450 obr/min
Maksymalny pobór prądu	4A
Sprężarka	Tłokowa, bezolejowa, chłodzona powietrzem
Automatyczny wyłącznik	38.5bar/3850kPa(558psi)

Stacja odzysku VRR12L-OS-R32

Wydajność odzysku: kategoria III - gaz / ciecz / push/pull	0,20 / 1,60 / 4,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria IV - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 1,80 / 5,60 kg/min
Wydajność odzysku: kategoria V - gaz / ciecz / push/pull	0,25 / 2,20 / 6,30 kg/min
Zakres temperatur pracy	0 ÷ 40 °C
Wymiary	450 x 250 x 355mm
Waga	14.2 kg

Zdjęcia niektórych produktów mogą się różnić. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były poprawne. Ze względu na stały rozwój technologiczny zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Stacja odzysku VRR12L-OS-R32

Stacja odzysku czynnika chłodniczego stosowana do odzysku czynników chłodniczych z grupy HFC oraz HCFC.

Główne cechy to:

- szybki odzyski czynnika chłodniczego
- mała poręczna stacja odzysku czynnika
- wyposażona w manometr wysokiego i niskiego ciśnienia
- ręczny reset
- jedno pokrętko ułatwiające obsługę