



Klimatyzatory Multi Variable / Kasetonowe

MV-C18BI2

(5,0 kW / 5,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Wydajność chłodzenie / grzanie 5,0 / 5,5 kW

Napięcie / częstotliwość 230 / 50 V / Hz

PRZEPŁYW POWIETRZA

Przepływ powietrza 650 / 490 / 420 / 350 m³/h

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom ciśnienia akustycznego 43 / 36 / 32 / 28 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA

Poziom mocy akustycznej 59 / 52 / 48 / 44 dB(A)

WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA

Osuszanie 1,8 l/h

WYMIARY / WAGA

Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. 570 x 265 x 570 mm

Długość x wysokość x szerokość panelu 620 x 47,5 x 620 mm

Waga netto jedn. wewn. / panel 17,0 / 3,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Moduł WiFi | Opcjonalnie (SWC-04C) |
| Filtr plazmowy | Nie |
| Funkcja I-Feel | Tak |
| Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 4 |
| Pilot w standardzie | Bezprzewodowy (YAP1F7) |
| Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
| Styk On/Off | Tak |
| Modbus | Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C) |
| Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |



